

Farebná multifunkčná tlačiareň formátu A4

# BP-C533WR



- Farebná multifunkčná tlačiareň s rýchlosťou tlače 33 strán za minútu a rozlíšením 1200 × 1200dpi, bezproblémovou integráciou a pripojením ku cloudovým aplikáciám pre podnikové procesy
- Tlačte bezpečne z verejných cloudových úložísk alebo do nich rýchlo a ľahko skenujte pomocou funkcie jednotného prihlásenia
- 7-palcový plochý farebný LCD dotykový panel s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania a ovládaním gestami umožňuje jednoduché riešenie aj tých najzložitejších procesov
- Zabezpečte svoje dáta, zariadenia a sieť pomocou voliteľného softvéru Bitdefender na ochranu pred malvérom.
- Vynikajúce ekologické parametre prinášajú nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime a nízku hodnotu TEC
- Špičkové funkcie ochrany systému a dát vrátane zabezpečenia na báze systému BIOS a štandardného modulu Trusted Platform Module (TPM) zaisťujú zabezpečenie dôverných dát.
- Zabudovaný konektor Microsoft® Teams posilňuje spoluprácu tým, že umožňuje priamy a bezpečný prístup pre tlač alebo skenovanie z vašich kanálov Microsoft® Teams.
- Pracujte s multifunkčnou tlačiarňou priamo z mobilného zariadenia cez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- Udržujte aktuálny stav a kompatibilitu so vzdialenými aktualizáciami firmvéru a aplikácií prostredníctvom aplikačného portálu Sharp
- Hardvérová platforma s bohatou ponukou funkcií a riešení na podporu hybridného pracovného prostredia
- Vysokorychlostné skenovanie až 40 obr./min.

# Technické údaje

## VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	33
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	33
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 - A4
Hmotnosť papiera (g/m <sup>2</sup> )	55 - 220
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	550
Kapacita papiera: max. (hárkov)	2350
Doba zahrievania (s)	16
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
SSD	128 - 512
Duplex	STD
Spotreba energie (kW)	1.84
Rozmery (mm)	491 x 610 x 555
Hmotnosť (kg)	38

## PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	50
------------------------------	----

## EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20,000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinko so súbormi (strany)	10,000
Dôverné uloženie	.

## FAX

Fax (štandardne / voľba)	STD
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	2
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (GB)	4
Registrácia vytáčania	2,000

## VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	8000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	8000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	8000

## KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie far. (s)	7.4
Doba do prvej kópie ČB (s)	6.3
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9,999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (RSPF)

## SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	.
Rozlíšenie skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prehľadovateľné PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Miesta určenia skenu Plocha	.
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	.
Miesto určenia skenu sieťový priečinko	.
Miesto určenia skenu pamäť USB	.

## TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Sieťové protokoly	TCP / IP
PDL štand./volit.	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

## BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

