

imageRUNNER C3226i

SPOĽAHLIVOSŤ, ZABEZPEČENIE A VYSOKÁ PRODUKTIVITA FAREBNEJ MULTIFUNKČNEJ TLAČIARNE FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3226i

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľne fax
Processor	1 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM
Úložný priestor	Štandardné: 64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandard: 1 200 listov
Maximálne: 2 300 listov (s voľiteľnou kazetovou podávacou jednotkou - AW1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 250 listov
Maximálna: 650 listov (s voľiteľným vnútorným dokončovacím zariadením - L1 a zásobníkom na kopírovanie - T1)

Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, dierovanie, ekologické zošívanie bez spiniček, zošívanie na vyžiadanie
* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od zvoleného prísľušenstva.

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavičkový, obálka
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m²) a ťažký (257 - 300 g/m²) papier.
Horná kazeta:
tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka*
* Vyžaduje sa súprava nástavca na podávanie obálok B (štandardná).
Dolná kazeta:
tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka*
* Vyžaduje sa súprava nástavca na obálky A (štandardná).

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Obálky: COM10, Monarch, ISO-C5, DL
Vlastná veľkosť obálok: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm
Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálka: ISO-C5
* Vyžaduje sa súprava nástavca na podávanie obálok B (štandardná).
Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálka: COM10, Monarch, DL
* Vyžaduje sa súprava nástavca na obálky A (štandardná).

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²
Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²

Čas zahrievania (Režim rýchleho spustenia Quick Start - Zapnutý)

4 sekundy alebo menej*
*Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej

Rozmery (Š x H x V)

565 x 687 x 891 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

1168 x 1116 mm

Hmotnosť

pribl. 74,7 kg vrátane tonera

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE

Rýchlosť tlače

Jednostranne (ČB/farebne):
až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Obojstranne (ČB/farebne)
až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), až 15/15 obr./min (A3)

Rozlíšenie tlače (dpi)

až 1200 x 1200

Jazyky popisu obrazoviek

Štandard: UFR II, PCL6
Voliteľné: Adobe® PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)

Podporované typy súborov:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW online a Universal Print od spoločnosti Microsoft
Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Štandardná tlač OS

Android/Windows® 10/Chrome OS/MacOS (11.2.2)/iOS/iPadOS

Platné k marcu 2021

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*²

*¹ Vyžaduje voliteľný ADAPTER PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL - A1

*² Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 alebo novší)

K marcu 2021

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

Jednostranne (ČB/farebne):
až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)
Obojstranne (ČB/farebne)
až 13/13 str./min (A4, A5R), až 10/10 str./min (A4R), až 7/7 str./min (A3)

Čas do výstupu prvej kópie

(A4, ČB/farebne): pribl. 7,0/8,7 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600

Viacere kópie

Až 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

25% - 400% v prírastkoch 1%
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, režim prerušenia, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie orámovania, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Typ

Štandardný: obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné na 2-stranné)
Voliteľné: kryt predlohového skla - Y3

Až 100 listov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Prijateľné originály a hmotnosti

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:

Jednostranné skenovanie: 30 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Predlohové sklo: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3226i

Rýchlosť skenovania	Obojstranný automatický podávač dokumentov (obr./min.; čiernobiele/farebné, A4): Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 dpi, pri odosielaní), 51/42 (600 dpi, pri kopírovaní) Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 dpi, pri odosielaní), 25,5/25,5 (600 dpi, pri kopírovaní)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push, ČB): až do 600 x 600 (typ Pull, ČB): až do 600 x 600 (typ Push, farebné) až 300 x 300, (typ Pull, farebné) až 300 x 300 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Metóda skenovania	PushScan, PullScan, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, služby skenovania na cloud (uniFLOW Online/Online Express)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internetový FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Voliteľné: Super G3 FAX
Adresár	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600* Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Farebný režim je iba čiernobiely
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie orámovania, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB
----------------	-----------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu

Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW[®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa¹), zabezpečenie odosielania údajov (funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME)

¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

² Vyžaduje voliteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa CI

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sieťových protokolov/aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

Zabezpečenie zariadenia

Štandard: Inicializácia uchovávania, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W
Pohotovostný režim: pribl. 44 W¹
Režim spánku: pribl. 2,0 W², pribl. 1,0 W³

¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

² Vypnutý režim úspory energie siete LAN

³ Zapnutý režim úspory energie bezdrôtovej siete LAN

^{2,3} V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku

– k dispozícii za všetkých okolností.

Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*:

0,34 kWh

Poznámka:

Podľa programu US Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)

Aktívny režim (jednostranne): 6,0 B¹, 0,3 B¹

Úroveň akustického tlaku (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:

Aktívny režim (jednostranne): 46 dB¹

¹ Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa

normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

Certifikácia Blue Angel (podaná žiadosť)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazeta s tonerom

Výťažnosť tonera

Toner C-EXV 54 BK/C/M/Y

(odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

TONER C-EXV 54 BK: 15 500 strán

TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8 500 strán

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3226i

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

kazetová podávacia

uniFLOW Online Express
Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu
ScanGear

Kazetová podávacia jednotka - AW1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný,
ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm
Hmotnosť: pribl. 16,0 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Vnútrotný zásobník

Vnútrotný 2-cestný zásobník - M1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 listov
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R,
A6R, B5, B5R: až 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: pribl. 0,7 kg

Kopírovací zásobník

Kopírovací zásobník - T1:

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R, B4: 75 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené
k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 0,5 kg

Vnútrotné dokončovacie zariadenie

Vnútrotný dokončovač - L1:

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
pribl. 50 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spiniék (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 575 x 525 x 225 mm (ak je
vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4

Vnútrotný dierovač typu 2/4 - D1 (vyžaduje sa
vnútrotný dokončovač - L1):
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie:
52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4

Vnútrotný dierovač typu 4 - D1 (vyžaduje sa
vnútrotný dokončovač - L1):
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie:
52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Príslušenstvo súpravy pre čítačku kariet na
kopírovanie - H3
Nástavec na čítačku kariet IC - B3
Čítačka kopírovacích kariet - F1
Nástavec na čítačku kariet IC - B4

Iné

Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku - A2
Kryt predlohového skla - Y3

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAC

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1
(PCL International Font Set-A1)
Súprava tlačiarna PS - CM1

Možnosti odosielania

Univerzálna súprava na odosielanie súborov
PDF trace & smooth A1
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie
digitálneho podpisu používateľa C1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode
Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - D1

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - BJ1
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access
Handle-A1)

Zásobníky na zošívanie

Súprava na úpravu médií - A1
Zošívanie P1

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2021